

Védőtextília

Az előnyök:

- ✓ Páraáteresztő
- ✓ Levezeti a csapadékvizet
- ✓ Szélálló
- ✓ Egyszerűen kezelhető
- ✓ Jó optikájú
- ✓ Hosszú élettartam
- ✓ Gazdaságos

Toptex a gazdaságos megoldás az apríték szabadban való tárolásához!



TENCATE
Toptex

Műszaki adatok és méretek

Súly	200 gr/m ²		
Szakítószilárdság	12,5 kN/m (= ca. 1,2 to/m)		
Tekercs hossz	50 m	50 m	50 m
Tekercs szélesség	4 m, összehajtva 2 m-re,	5 m, összehajtva 2,5 m-re	6 m, összehajtva 3 m-re
Tekercs súly	ca. 40 kg	ca. 50 kg	ca. 60 kg

Ezen adattal adatai a tudomány mostani állásának felelnek meg és új tudományos ismeretek birtokában felülvizsgálatra szorulnak. Semmilyen típusú felelősséget nem vállalunk, különösen nem egy bizonyos felhasználási cél vagy szabadalomértés esetén.



TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria

Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353

service.toptex@tencate.com, www.tencate.com/toptex

502 606 | 06.2008 | HU

TENCATE
Toptex

Védőtextília

Az apríték gazdaságos száraz tárolásához



TENCATE
materials that make a difference

TENCATE
materials that make a difference



Az aprítékból az optimális energianyeréshez a lehető legalacsonyabb víztartalom szükséges. Hatékony, víztaszító és lélegző lefedést ehhez csak raktári tárolásnál lehetett elérni!

Toptex védőtextília - víztaszító és lélegző

- A Toptex a csapadékvizet a felületén levezeti, az apríték a nagy esőkben sem nedvesedik. (Extrém nagy eső esetén részlegesen nedves lehet az apríték a Toptex használata ellenére is)

- A Toptex aktívan lélegző, az apríték kiszárad, a saját hőtermelés következtében a nedvesség a textílián átdiffundál.

Sok előny szól a Toptex mellett!

Szabadtéri tárolás lehetséges, nem szükséges költséges és drága tároló csarnok építés.

Emellett a Toptex megvédi szélben az anyagot, a porképződés minimalizálódik!

A szükséges nagyságú felület alakítható belőle. Környezetbarát polipropilénből készül, nem korhad el. 5 évre garantáltan UV-stabil!